

# MASZYNA DO PRODUKCJI WORKÓW TYPU Y

Do automatycznej produkcji  
kapturów paletowych, wytrzymałych worków i płacht  
z odpowiednich folii termoplastycznych

## DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza	1600 mm
Długość worka	1000 – 3400* * w zależności od systemu stołu odbiorczego
Grubość folii	2 x 0,050 - 4 x 0,250 mm (Pojedyncze torby) 2 x 0,050 - 4 x 0,120 mm (Wkłady) 2 x 0,030 – 4 x 0,250 mm (Produkcja na roli)
Program układania	regulowane 1 - 25 / pakiet
Prędkość produkcji	maks. 20 - 25 cykli/min. (standardowy kaptur paletowy) maks. 14 cykli/min. (Wkład IBC, 2-warstwowy) maks. 9 cykli/min. (Wkład IBC, 4-warstwowy) maks. 7 - 9 cykli/min. (kaptury typu Y)
Wydajność produkcji	W zależności od rodzaju produktu, rozmiaru produktu, folii, jakości folii, grubości folii, ilości i rodzaju jednostek dodatkowych, itp.
Połączenie powietrza	½ ", min. 6 bar
Połączenie wody	½ ", 1 - 2 bar, circulation
Zasilanie elektryczne	3 ~ 400 V, 50 Hz, N, PE

Konstrukcja maszyny:

### **ODWIJAK**

Dla produkcji **jedno lub dwu torowej**;

z manualną regulacją boczną;

**Odciąg folii**

### **NÓŻ ROZCINAJĄCY**

z uchwytem, dla rozcinania i wyciągania  
zakładki

**Odciąg z serwonapędem**

Osiowy, napędzany przez serwonapęd ,  
zsynchronizowany z główną maszyną.

### **URZĄDZENIE ZGRZEWANIA KĄTOWEGO 750 mm**

Wydajność urządzenia do zgrzewania kątowego: około 15 cykli / min.

**Odciąg z serwonapędem**

Osiowy, napędzany przez serwonapęd ,  
zsynchronizowany z główną maszyną.

Napędzany system kompensacji długości dla dokładnego ustawienia  
formy zgrzewania dla następującego zgrzewu dennego,  
6000 mm kompensacji długości

### **Główna maszyna-**

Składa się z:

- Kompensacyjny system bufora
- system napędu dla podawania folii: Serwonapęd, chłodzony powietrzem
- system napędu dla listwy zgrzewającej: Serwonapęd, chłodzony powietrzem
- system antystatyczny
- oddzielna szafa sterownicza z kontrolą SPS;  
monitor dotykowy;  
przechowywanie głównych parametrów zawierających zgrzewanie impulsowe

### **JEDNOSTKA ZGRZEWANIA DENNEGO**

### **PODWÓJNY ZGRZEW /ODCINANIE CENTRALNE**

Automatyczny stół układający/pakietujący;  
dla maks. długości produktu: 3400 mm

### **FOTOKOMÓRKA**